

RZUT PARTERU

SKALA 1:50

Wykaz elementów instalacji elektrycznej

Rysunek	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
3	Gniazdo podtylnkowe, uzziemione, IP 40, 3-wyśl., 16A, jednofazowa	G8-G24	17 szt.
	Gniazdo z pokrywką, podtylnkowe, hermetyczne, uzziemione, IP 40, 1-wyśl., 16A, jednofazowa	G3 G4 G6 G7	4 szt.
	Oprawy LED nasadkowe do wbudowania, 4000 K, 4000 lm, 40W, obudowa aluminiowa lakierowana, dyfuzor mikroporyzacyjny, wykonana w II klasie ochronności.	L-1-L-11	11 szt.
	Oprawy LED nasadkowe do wbudowania, 4000 K, 4000 lm, 27W, obudowa z PC, biały pleśsień, dyfuzor PC ze strukturą pryzmatyczną, wykonana w I klasie ochronności, IP66	L-12-L-14	3 szt.
	Wypust elektryczny, 16A, jednofazowa	G1 G2 G5	3 szt.
E	Oprawy LED typu downlights nasadkowe do wbudowania typu Downlights, 4000 K, 1600 lm, 16W, obudowa stalowa, biały pleśsień, dyfuzor PC mozożony, odbłyśnik aluminiowy blyszczący wykonana w I klasie ochronności, IP 44.	E	6 szt.
P	Oprawy LED typu Downlights nasadkowe do wbudowania typu Downlights, 4000 K, 1600 lm, 16W, obudowa stalowa, biały pleśsień, dyfuzor PC mozożony, odbłyśnik aluminiowy blyszczący wykonana w I klasie ochronności, IP 55.	E	1 szt.

